[スタート]ボタンの右に「regedit」と入力して Enter を押すと、レジストリ編集画面が 起動します。



HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Microsoft¥Windows¥CurrentVersion¥Policies¥System を 開き、System上で右クリックして、[新規] - [DWORD(32 ビット)値]をクリックします。

| 📑 レジストリ エディター | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------------|-----------|----------------|
| ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ヘルプ(H) | | | | |
| OptimalLayout | ^ | 名前 | 種類 | データ |
| > - Parental Controls | | ab (既定) | REG SZ | (値の設定なし) |
| Personalization | | ConsentPrompt | REG_DWORD | 0x00000000 (0) |
| > PhotoPropertyHandler | | ConsentPrompt | REG_DWORD | 0x0000003 (3) |
| V Policies | | dontdisplaylast | REG_DWORD | 0x00000000 (0) |
| ActiveDesktop | | BCAutomation | REG_DWORD | 0x0000002 (2) |
| RuidAndTal | | 🕮 EnableCursorSu | REG_DWORD | 0x0000001 (1) |
| DataCollection | | 🕫 EnableInstallerD | REG_DWORD | 0x0000001 (1) |
| Explorer | | 🔀 EnableLinkedCo | REG_DWORD | 0x0000001 (1) |
| NonEnum | | 🕮 EnableLUA | REG_DWORD | 0x00000001 (1) |
| System | | 🐯 EnableSecureUI | REG_DWORD | 0x00000001 (1) |
| u Aud 閉じる | | 🕮 EnableUIADeskt | REG_DWORD | 0x00000000 (0) |
| 5.1 > UIPI 新規(N) > | + | -(K) | (ORD | 0x0000001 (1) |
| PowerEffici 検索(F) | - | · 中刊は(0) | /ORD | 0x00000000 (0) |
| > PrecisionTo | × | 、子列1组(5) | | |
| | Л | イナリ値(B) | | |
| > PropertySys 名前の変更(R) | D | WORD (32 ビット) 値(D) | /ORD | 0x00000000 (0) |
| Proximity | Q | WORD (64 ビット) 値(Q) | /ORD | 0x00000000 (0) |
| | 褚 | [数行文字列値(M) | /ORD | 0x0000001 (1) |
| PotsilDomo | 展開可能な文字列値(F) | | /ORD | 0x0000001 (1) |
| Run キー名のコピー(C) | | | /ORD | 0x00000000 (0) |
| RunOnce | | | | |
| | ¥ | | | |

コンピューター¥HKFY LOCAL MACHINF¥SOFTWARF¥Microsoft¥Windows¥CurrentVersion¥Policies¥Svstem

「新しい値 #1」と出るので、名前を[EnableLinkedConnections]に変更します。

| | 🔀 ValidateAdminC | | REG_DV | VORD | 0x00000 | 0000 (0) | |
|----|-----------------------------|--|--------------|----------|---------|---------------|---|
| | 20 新しい値 #1 | | REG_DV | VORD | 0x00000 | 0000 (0) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 11 | | \downarrow | | | | |
| | Big EnableLinkedConnections | | | REG_DWOF | \D | 0x00000000 (0 |) |
| 11 | | | | | | | |

EnableLinkedConnection をダブルクリックすると、値を変更する画面が出ますので、 値のデータを1に変更してOKします。

| DWORD (32 ビット) 値の編集 | | Х |
|-------------------------------------|--|---|
| 値の名前(N): EnableLinkedConnections | | |
| 値のデータ(V): | 表記 | |
| 1 | ● 16 進数(H) ○ 10 進数(D) | |
| | OK キャンセル | |

レジストリエディタを閉じて、パソコンを再起動します。

以上で、設定終了です。

システムを起動して、バックアップのドライブ選択に、割り当てたネットワークドライ ブが選択できるか確認お願いします。